



Syntetický lodný lak



ODOLNOSŤ
PROTI
POVETERNOSTI



UV FILTER



VODE
ODPUDIVÝ

VLASTNOSTI

- Extrémna odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Vytvára tvrdý a trvanlivý elastický povrch
- Odolnosť voči slanej morskej vode a bežným čistiacim prostriedkom
- Vodoodpudivý povrch s vysokým leskom



POUŽITIE

Transparentný lodný lak na alkydovej báze na ošetrovanie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených prvkov najmä v exteriéri, ale aj v interiéri. Obsahuje UV blokátor a svojim zložením zabezpečuje extrémnu ochranu dreva proti UV žiareniu, dažďu a vetru. Výsledný náter zvyrazňuje štruktúru dreva, dodáva mu vysoko lesklý vzhľad a uľahčuje údržbu povrchu. Použitie pre vonkajšie a vnútorné nátery drevených lodí a iných drevených dielov, kde sa vyžaduje veľmi vysoká odolnosť proti opotrebeniu a poveternostným vplyvom. Zvlášť vhodný na nátery drevených prvkov vo vlhkom prostredí (kúpeľne, pivnice, záhradné domčeky).



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt, zamodrania a plesní. Vrstvy starých nepríľnavých náterov z povrchu odstráňte, silne poškodené povrchy musia byť obrúsené až na zdravé drevo. Povrch dreva s vysokým obsahom živice alebo pri surovom dreve (najmä exotické) je vhodné očistiť vhodným riedidlom. Pri aplikácii na surové drevo odporúčame použiť bezfarebný impregnačný náter.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte rovnomerne štetcom alebo valčekom v 2-3 vrstvách. Po prvej vrstve laku ľahko prebrúste jemným brúsnyim papierom, nečistoty zotrite vlhkou handrou, povrch nechajte vyschnúť a potom aplikujte ďalšie nátery. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, valček velur



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H226 Horľavá kvapalina a pary. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P210** Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P235** Uchovávajte v chlade.

P280 Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou.

P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

P501 Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje: ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký $\geq 25 - < 50\%$.

Obsahuje butanón-oxim. Môže vyvolať alergickú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Obsah VOC: A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 400 g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 399 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.



POZOR

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.

**DOBA SCHNUTIA**

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Pretierateľný: po 6 hodinách

Úplne zaschnutý: po 48 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.

**SKLADOVANIE**

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale. Nesmie zamrznúť. UN 1263 FARBA, trieda nebezpečnosti 3, obalová skupina III.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Hustota produktu:** 0,9 g/cm³
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** max. 53% obj.
- **Výdatnosť:** 10 - 14 m²/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 0,75
- **Farebné odtiene:** bezfarebný
- **Konečný vzhľad:** lesklý
- **Doba spotreby:** 5 rokov

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 3/2016