



# BONDEX

## TEAK OIL

### SYNTECKÝ NAPÚŠŤACÍ OLEJ



**ODOLNOSŤ  
PROTI  
POVETERNOSTI**



**VODE  
ODPUDIVÝ**



**ZVÝRAZŇUJE  
KRESBU  
DREVA**

### VLASTNOSTI

- Ochrana voči poveternostným vplyvom
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
- Uľahčuje údržbu a čistenie povrchu dreva



### POUŽITIE

Tíkový olej na báze špeciálnych olejov s impregnačnou a ochrannou funkciou na všetky druhy dreva, najmä záhradného nábytku z tvrdých a exotických drevín, rovnako ako ušľachtilých drevín v interiéri aj exteriéri. Chráni povrch dreva pred vysušením a odpudzuje vodu a nečistoty. Zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva a vytvára hodvábný povrch odolný voči oteru a opotrebeniu. Olej sa veľmi ľahko aplikuje a hlboko penetruje do štruktúry dreva.

Vhodný na nešetrené povrchy dreva a tiež na obnovu a oživenie starých, zájdených a matných povrchov dreva.



### DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%**

Suchý na dotyk: po 6 - 12 hodinách

Pretierateľný: po 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt, zamodrania a plesní. Vrstvy starých nepríhnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv obrúste. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než 18%.



### APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte štetcom alebo handričkou v 2-3 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja utrite čistou handričkou 15 - 30 minút po aplikácii. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac.

Údržba 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

**Náradie pre aplikáciu:** štetec so syntetickými vláknami, mäkká (soft) handrička



### BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

**Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevylievajte zvracanie. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. **Nebezpečné prísady:** Uhľovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 2 % arómátov. Podrobnejšie informácie k výrobku nájdete v Karte bezpečnostných údajov na [www.slovakia.bondex.cz](http://www.slovakia.bondex.cz)

**Zvyšky výrobku:** N 08 01 11

Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

**Obaly čisté:** O 15 01 06  
Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohli dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.



**Nebezpečenstvo**



### TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu (g.cm<sup>3</sup>):** 0,9
- **Výdatnosť:** 7 - 12m<sup>2</sup>/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie
- **Obsah neprchavých látok - sušiny (hm. %):** min. 51
- **Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu):** 0,48

### INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75; 2,5
- Farebné odtiene:** bezfarebný
- Konečný vzhľad:** matný
- Doba spotreby:** 5 rokov



## SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

**Pozor! Materiál kontaminovaný produktom (handry alebo papierové utierky) sa môže samovoľne vznietiť. Kontaminovaný materiál skladujte v kovových uzatvorených nádobách alebo nádobách s vodou.**



## OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 02/2022