



NEPRASKÁ
A NEOLUPUJE SA



JEDNODUCHÁ
APLIKÁCIA



ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DREVA

VLASTNOSTI

- Na báze včelieho vosku
- Konzervuje a chráni pred vznikom škvŕn a rýh
- Obnovuje lesk a oživuje farbu
- Umožňuje dosiahnúť efekt patiny



POUŽITIE

Špeciálny pastovitý prípravok na báze včelieho vosku na všetky druhy dreva a drevených materiálov určených do interiéru. Vďaka svojej konzistencii konzervuje drevné vlákna, zakrýva ryhy a chráni povrch dreva pred vznikom škvŕn. Lahko sa aplikuje a na povrchu nezanecháva stopy. Po vyleštení umožňuje dosiahnúť kovový efekt alebo patinu.

Vhodný na nábytok a interiérové drevené povrchy ako sú dvere, trámy, parkety a pod. Je možné ho použiť aj na mramor (čistý), meď či prírodné kovy.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt.

Staré alebo poškodené drevo (voskované, lakované, namorené): odstráňte starý vosk, obrúste brúsny papierom alebo brúskou, oškrabte, okartáčujte a zotrite prach.

Nové drevo: obrúste brúsny papierom, okartáčujte a zotrite prach. Na optimálnu ochranu dreva je vhodné aplikovať bezfarebné napúšťačlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku. Pri aplikovaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než 15%.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Vosk je pripravený na okamžité použitie. Aplikujte rovnomerne krúživým pohybom štetcom alebo handričkou v smere drevných vlákien. Je možné aplikovať niekoľko vrstiev, záleží na požadovanom efekte. Po vyschnutí vyleštíte handričkou alebo leštiacou rukavicou. Neaplikujte na lakované rámy alebo parkety. Nepoužívajte pri teplotách pod +10°C alebo pri relatívnej vlhkosti vyššej než 60%.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu: štetec, handrička



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%

Suchý : po 1 - 3 hodinách

Nižšia teplota, vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva, množstvo naneseného prípravku alebo spôsob aplikácie môžu predĺžiť dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H226 Horľavá kvapalina a pary **H336** Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P103** Pred použitím si prečítajte etiketu. **P210** Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P241** Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. **P242** Používajte iba neiskriace prístroje. **P243** Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. **P261** Zabráňte vdychovaniu prachu /dymu/ plynu/hmly/pár/aerosólov. **P271** Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. **P280** Noste ochranné okuliare/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. **P304+P340** PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. **P312** Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára/... **P370+P378** V prípade požiaru: Na hasenie použite prášok, penu alebo oxid uhličitý. **P403+P233** Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. **P403+P235** Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. **P405** Uchovávajte uzamknuté. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťmi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje: benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký (CAS: 64742-48-9) 50-100%, hydrotreated paraffin wax (CAS: 64742-51-4) 10-25%, terpentín (CAS:8006-64-2) pod 2,5%. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.



VAROVANIE

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov.

**SKLADOVANIE**

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 3 roky od dátumu výroby uvedenom na obale.**
UN 1263 FARBA, obalová skupina III.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Výdatnosť:** 5 - 7 m²/250 ml v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie (ml): 250
Farebné odtiene: bezfarebný
Konečný vzhľad: saténový
Doba spotreby: 3 roky

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 3/2016