

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Professional Undercoat

Podkladová farba syntetická



VÝBORNÁ
KRYCIA
SCHOPNOSŤ



VYNIKAJÚCA
PRIĽNAVOSŤ



VYPĺĽA
NEROVNOSTI

VLASTNOSTI

- Vynikajúca krycia schopnosť
- Výborná priľnavosť k podkladu a jednoduchá aplikácia
- Vypĺňa drobné nerovnosti povrchu a dobre drží na hranách
- Ideálna na renovačné nátery



POUŽITIE

Rozpúšťadlová podkladová farba vysokej kvality na báze alkydovej živice, určená na úpravu drevených alebo kovových povrchov v interiéri a exteriéri. Výborne priľne k materiálom a má vysokú kryciu schopnosť. Vytvára hustý pevný film, vhodný na brúsenie a zahľadanie nedokonalostí povrchu. Vynikajúci základ pod Johnstone's Professional Gloss. Ideálna na dvere, okenné rámy, nábytok, sokle a pod.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, očistený od nečistôt a nepríľnavých častí. Na nové, nenatreté povrchy aplikujte univerzálnu základnú farbu Johnstone's Univerzal Primer. Staré, nepríľnavé nátery zbrúste jemným búsnym papierom.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedenú farbu nanášajte rovnomerne štetcom v 1 - 2 vrstvách pozdĺž vlákien dreva. Po prvej vrstve nechajte dôkladne zaschnúť. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu - štetec so zmesou syntetických a prírodných vlákien.



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotyk: po 4 - 6 hodinách

Pretierateľný: po 16 - 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H226 Horľavá kvapalina a pary. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P210** Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P235** Uchovávajte v chlade. **P280** Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P303+P361+P353** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou. **P403** Uchovávajte na dobre vetranom mieste. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsah nebezpečných látok: Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký <10%; destiláty (ropné); hydrogennačne rafinované ľahké < 10%. Obsahuje butanón - oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: A/d, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 300 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 300g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.

UN číslo: 1263, Trieda nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III, Názov pre prepravu: farba.



POZOR



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Hustota produktu:** 1,6 g.cm³
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 61% obj.
- **Výdatnosť:** 16 - 18 m²/l v jednej vrstve v závislosti na nasiakavosti a type povrchu.
- **Hrúbka náteru:** za mokra 59 µm
za sucha 31 µm

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 1; 2,5; 5
- **Farebné odtiene:** Brilliant White (Brilantná biela).
- **Konečný vzhľad:** Pololesklý
- **Doba spotreby:** 5 rokov

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.johnstones.sk.
Dátum poslednej revízie 7/2016

PRÍLOHY

FAREBNÉ ODTIENE

