

JOHNSTONES®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

# Classic Matt Woodstain

## Syntetická tenkovrstvá lazúra



UV FILTER

ZVÝRAZŇUJE  
KRESBU  
DREVANEPRASKÁ  
A NEOLUPUJE SA

### VLASTNOSTI

- Odolná voči UV žiareniu, praskaniu a olupovaniu
- Zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva
- Dlhodobu chráni, preniká hlboko do štruktúry dreva a predlžuje životnosť natieraného povrchu
- Umožňuje drevu dýchať a zabraňuje jeho spráchniveniu



### POUŽITIE

Syntetická tenkovrstvá lazúra, špeciálne vyvinutá na ľahko udržiavateľné ochranné nátery určené na hrubo opracované a hladké drevo v interiéri a exteriéri. Ideálna na nové alebo neošetrené drevo, kde vytvára matný mikroporézny film, ktorý odoláva praskaniu, vzduchovým bublinám a olupovaniu náteru. Vhodná aj ako súčasť systému s hrubovrstvou lazúrou Satin Woodstain, kde zabezpečuje životnosť a ochranu 5 rokov. Vhodná na krovy, terasy, podhlady, rezivo, oplatenie, dvere, okná, nábytok, záhradný nábytok a pod.



### DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%**

Suchý na dotyk: po 2 - 4 hodinách

Pretierateľný: po 16 hodinách

Úplne suchý: po 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt a prachu. Prípadné plesne či lišaje ošetrte napuštacím ochranným prípravkom. Vrstvy starých nepriľnavých náterov odstráňte, nátery, ktoré držia zbrúste jemným brúsnyim papierom, povrch očistite od prachu napr. vlhkou handrou alebo špongiou. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelom na drevo. Pôvodné vrstvy krycích farieb odstráňte vhodným odstraňovačom starých náterov (Odstraňovač starých náterov z rady Bondex).



### BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

**H226** Horľavá kvapalina a pary. **H336** Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **P210** Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. **P235** Uchovávajte v chlade. **P261** Zabráňte vdychovaniu pár. **P280** Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. **P304+P340+P312** PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. **P403** Uchovávajte na dobre vetranom mieste. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

**Obsah nebezpečných látok: Bezfarebná:** Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký >=25-<50%; destiláty (ropné); hydrogenačne rafinované ľahké 3- < 5%. Obsahuje oktilinón (ISO) butanón - oxím, bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate,- [3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives a - [3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Môže vyvolať alergickú reakciu. **Farebné odtiene:** Ťažký benzín (ropný), hydrogenovaný, ťažký >=25-<50%; destiláty (ropné); hydrogenačne rafinované ľahké < 10%. Obsahuje oktilinón (ISO) a butanón - oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

**Obsah VOC:** A/e, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 400 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 400g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

**Zvyšky výrobku:** N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.

**UN číslo: 1263, Trieda nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III, Názov pre prepravu: farba.**



POZOR



### APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte (nevmiešajte vzduchové bubliny). Neriedenú lazúru aplikujte štetcom rovnomerne v smere vlákien po celej ich dĺžke a venujte pozornosť kresbám priečného rezu. Nové, neošetrené, mäkké drevo sa odporúča najprv napustiť vhodným bezfarebným napuštadlom. Na dosiahnutie maximálnej možnej ochrany následne aplikujte minimálne 2 až 3 nátery lazúry. Medzi jednotlivými vrstvami povrch zľahka prebrúste. Povrch očistite od prachu napr. vlhkou handrou alebo špongiou. Na dosiahnutie požadovanej životnosti sa môže aplikovať lazúra samostatne v 2 -3 náteroch alebo ako súčasť systému 1 vrstva lazúry Matt a 2 vrstvy Satin. Neaplikujte pri teplotách pod + 5°C a pri vysokých teplotách na priamom slnku.

Upozornenie: Výsledný odtieň dreva závisí od pôvodnej farby dreva a od počtu náterov.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

**Náradie pre aplikáciu** - štetec so syntetickými vláknami



### SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**



### TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,93 g.cm<sup>3</sup>
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 52 - 54 % obj.
- **Výdatnosť:** 15 m<sup>2</sup>/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie.

### INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75; 2,5; 5
- Farebné odtiene:** Clear (Bezfarebnú variantu nie je možné použiť samostatne v exteriéri. Iba v kombinácii s farebnými odtieňmi.), Teak, Walnut (Orech), Redwood (Sekvoja), Rosewood (Ružové drevo), Pine (Borovica), Medium Oak (Stredný dub), Light Oak (Svetlý dub), Mahogany (Mahagón), Jacobean Oak (Jakobínsky dub), Antique Pine (Antická borovica). Je možné natónovať 42 odtieňov v Kolorovacích centrách Johnstone's v balení 2,5 a 5 L.
- Konečný vzhľad:** matný
- Doba spotreby:** 5 rokov




### OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.


Sledujte aktualizácie Technického listu na [www.johnstones.sk](http://www.johnstones.sk).  
Dátum poslednej revízie 7/2016

## PRÍLOHY


### HOTOVÉ ODTIENE




CLEAR  
bezfarebný




REDWOOD  
sekvoja




MEDIUM OAK  
stredný dub




ANTIQUÉ PINE  
antická borovica



JACOBÉAN OA  
jakobínsky dub



TEAK  
teak




WALNUT  
orech




PINE  
borovica



ROSEWOOD  
ružové drevo



MAHOGANY  
mahagón



LIGHT OAK  
svetlý dub

**PRÍLOHY**

## TÓNOVANÉ ODTIENE

